

技术参数2022

全新路虎·卫士



ABOVE & BEYOND

D E F E N D E R



## 路虎卫士90版技术参数

发动机
变速箱
动力传动系统
最大功率（马力/转每分）
最大扭矩（牛米/转每分）
排量（毫升）
气缸气缸数/每缸气门数
气缸结构
缸径/行程（毫米）
压缩比（:1）
可用油箱容积（升）

### NEDC等效燃油经济性（NEDC2）\*

NEDC2油耗	城区油耗	升/百公里
	郊区油耗	升/百公里
	综合油耗	升/百公里
二氧化碳排放	城区油耗	克/公里
	郊区油耗	克/公里
	综合油耗	克/公里

汽油发动机
P300
自动挡
全时四驱系统
300/5,500
400/1,500-4,000
1,997
4/4
直列
83.0/92.29
9.5+/-0.5
90

10.5
9.1
9.6
238
206
217/218

轻度混合动力系统（MHEV）
英杰力3.0T双增压发动机
自动变速箱
全时四驱系统
400/5,500-6,500
550/2,000-5,000
2,995
6/4
直列
83.0/92.29
10.5
90

12.1
8.1
9.6
278
185
219

\*所提供的数据为NEDC2数据，是按照欧盟法规通过正式的制造商WLTP测试计算得出。仅用于对比。实际数据可能有所不同。二氧化碳排放量和燃油经济性数据可能因驾驶风格、环境状况、负载、车轮配置和装配的附件等因素而异。NEDC2数据使用政府规定公式，根据与旧的NEDC测试等效的WLTP数据计算得出。之后可以应用正确的征税方式。

不同车型年款的选配和标配版本的图像中显示的部分功能可能有所不同，此外由于受新冠疫情的影响，我们的许多图像未及时更新，无法显示2023年款规格。请参考车型配置器并咨询您当地的路虎授权经销商详细了解2023年款规格。请勿仅基于网站图像下单。捷豹路虎有限公司不断探索新方法，以持续改善其汽车、零件和附件的参数规格、设计及制造，因此，改变时有发生，我们保留更改权，恕不另行通知。



## 路虎卫士110版技术参数

### 发动机

变速箱
动力传动系统
最大功率（马力/转每分）
最大扭矩（牛米/转每分）
排量（毫升）
气缸气缸数/每缸气门数
气缸结构
缸径/行程（毫米）
压缩比（:1）
可用油箱容积（升）

### NEDC等效燃油经济性（NEDC2）\*

NEDC2油耗	城区油耗	升/百公里
	郊区油耗	升/百公里
	综合油耗	升/百公里
二氧化碳排放	城区油耗	克/公里
	郊区油耗	克/公里
	综合油耗	克/公里

### 轻度混合动力系统（MHEV）

#### 英杰力3.0T双增压发动机

自动变速箱
全时四驱系统
400/5,500-6,500
550/2,000-5,000
2,995
6/4
直列
83.0/92.29
10.5
90
12.2
8.1
9.6
279
186
220

\*所提供的数据为NEDC2数据，是按照欧盟法规通过正式的制造商WLTP测试计算得出。仅用于对比。实际数据可能有所不同。二氧化碳排放量和燃油经济性数据可能因驾驶风格、环境状况、负载、车轮配置和装配的附件等因素而异。NEDC2数据使用政府规定公式，根据与旧的NEDC测试等效的WLTP数据计算得出。之后可以应用正确的征税方式。

## 路虎卫士110版技术参数

<b>外观</b>
<b>内饰</b>
<b>性能</b>

<b>性能</b>
-----------

性能
0 到100公里/小时加速时间（秒）
最高车速（公里/小时）

制动器
前轮制动器直径（毫米）
后轮制动器直径（毫米）

重量（千克） <sup>++</sup>
空载重量 <sup>+</sup>
车辆总重

牵引重量（千克）
无刹车拖车重量
最大牵引重量
最大耦合点/牵引点重量
车辆和拖车组合最大重量

车顶载重（千克）
车顶有效载重（包括行李架）
最大动态车顶载重（包括探险用车顶行李架）
最大静态车顶载重（包括探险用车顶行李架）

<b>轻度混合动力系统（MHEV）</b>
<b>英杰力3.0T双增压发动机</b>

<b>轻度混合动力系统（MHEV）</b>
-----------------------

英杰力3.0T双增压发动机
6.1
191 <sup>*</sup>

363 <sup>**</sup>
350 <sup>+</sup>

2,361
3,165

750
3,500
150
6,665

100
100/168 <sup>**</sup>
300

<sup>\*</sup>如果车辆装配了22"铝合金轮毂，则其最高车速可达209公里/小时。

<sup>\*\*</sup>车辆配备19"铝合金轮毂。如果车辆装配了20"或22"铝合金轮毂，前轮制动器直径为380毫米。

<sup>+</sup>车辆配备19"铝合金轮毂。如果车辆装配了20"或22"铝合金轮毂，后轮制动器直径为365毫米。

<sup>++</sup>该重量指的是配备标准配置的车辆重量。选装配置会增加重量。

<sup>+</sup>包括体重75千克的驾驶员、油液加满及90%燃油的重量。

<sup>\*\*</sup>如果车辆装配了越野轮胎，车顶的动态承载能力将高达168千克。

## 路虎卫士110版技术参数

### 发动机

变速箱
动力传动系统
最大功率（马力/转每分）
最大扭矩（牛米/转每分）
排量（毫升）
气缸气缸数/每缸气门数
气缸结构
缸径/行程（毫米）
压缩比（:1）
可用油箱容积（升）

### NEDC等效燃油经济性（NEDC2）\*\*

NEDC2油耗	城区油耗	升/百公里
	郊区油耗	升/百公里
	综合油耗	升/百公里
二氧化碳排放	城区油耗	克/公里
	郊区油耗	克/公里
	综合油耗	克/公里

PHEV汽油发动机
P400e
自动挡
全时四驱系统
404*/5,500
640*/1,500-4,400
1,997.34
4/4
直列
83.0/92.29
9.5+/-0.5
90
–
–
2,8
–
–
64

– 不提供

\*当配合使用电动机时。

\*\*所提供的NEDC2数据为计算结果，计算所用数据源自制造商依据欧盟法规以充满电的电池进行的正规WLTP测试。仅用于对比。实际数据可能有所不同。二氧化碳排放量、燃油经济性、能耗和续航里程数据可能因驾驶风格、环境状况、负载、车轮配置和装配的附件等因素而异。NEDC2数据使用政府规定公式，根据与旧的NEDC测试等效的WLTP数据计算得出。之后可以应用正确的征税方式。

†所提供的数据为制造商以充满电的电池测试的官方结果，符合欧盟法规要求。仅用于对比。实际数据可能有所不同。二氧化碳排放量、燃油经济性、能耗和续航里程数据可能因驾驶风格、环境状况、负载、车轮配置、装配的附件、实际路线和电池状况等因素而异。续航里程数据通过该量产车型在标准路况上行驶时测得。

## 路虎卫士110版技术参数

<b>性能</b>
0 到100公里/小时加速时间（秒）
最高车速（公里/小时）

<b>电动机数据</b>
最高车速（公里/小时）
纯电行驶续航里程（公里）**

<b>制动器</b>
前轮制动器直径（毫米）
后轮制动器直径（毫米）

<b>重量（千克）<sup>†</sup></b>
空载重量 <sup>††</sup>
车辆总重

<b>牵引重量（千克）</b>
无刹车拖车重量
最大牵引重量
最大耦合点/牵引点重量
车辆和拖车组合最大重量

<b>牵引重量（千克）</b>
无刹车拖车重量
最大牵引重量
最大耦合点/牵引点重量
车辆和拖车组合最大重量

<b>重量（千克）<sup>†</sup></b>
空载重量 <sup>††</sup>
车辆总重

<b>车顶载重（千克）</b>
车顶有效载重（包括行李架）
最大动态车顶载重（包括探险用车顶行李架）
最大静态车顶载重（包括探险用车顶行李架）

<b>性能</b>
0 到100公里/小时加速时间（秒）
最高车速（公里/小时）

<b>PHEV汽油发动机</b>
<b>P400e</b>
5.6
191 <sup>*</sup>

<b>电动机数据</b>
最高车速（公里/小时）
纯电行驶续航里程（公里）**

<b>制动器</b>
前轮制动器直径（毫米）
后轮制动器直径（毫米）

<b>重量（千克）<sup>†</sup></b>
空载重量 <sup>††</sup>
车辆总重

<b>牵引重量（千克）</b>
无刹车拖车重量
最大牵引重量
最大耦合点/牵引点重量
车辆和拖车组合最大重量

<b>牵引重量（千克）</b>
无刹车拖车重量
最大牵引重量
最大耦合点/牵引点重量
车辆和拖车组合最大重量

<b>重量（千克）<sup>†</sup></b>
空载重量 <sup>††</sup>
车辆总重

<b>车顶载重（千克）</b>
车顶有效载重（包括行李架）
最大动态车顶载重（包括探险用车顶行李架）
最大静态车顶载重（包括探险用车顶行李架）

<b>性能</b>
0 到100公里/小时加速时间（秒）
最高车速（公里/小时）

<b>PHEV汽油发动机</b>
<b>P400e</b>
5.6
191 <sup>*</sup>

<b>电动机数据</b>
最高车速（公里/小时）
纯电行驶续航里程（公里）**

<b>制动器</b>
前轮制动器直径（毫米）
后轮制动器直径（毫米）

<b>重量（千克）<sup>†</sup></b>
空载重量 <sup>††</sup>
车辆总重

<b>牵引重量（千克）</b>
无刹车拖车重量
最大牵引重量
最大耦合点/牵引点重量
车辆和拖车组合最大重量

<b>牵引重量（千克）</b>
无刹车拖车重量
最大牵引重量
最大耦合点/牵引点重量
车辆和拖车组合最大重量

<b>重量（千克）<sup>†</sup></b>
空载重量 <sup>††</sup>
车辆总重

<b>车顶载重（千克）</b>
车顶有效载重（包括行李架）
最大动态车顶载重（包括探险用车顶行李架）
最大静态车顶载重（包括探险用车顶行李架）

<b>性能</b>
0 到100公里/小时加速时间（秒）
最高车速（公里/小时）

<b>PHEV汽油发动机</b>
<b>P400e</b>
5.6
191 <sup>*</sup>

<b>电动机数据</b>
最高车速（公里/小时）
纯电行驶续航里程（公里）**

\*如果车辆装配了22"铝合金轮毂，则其最高车速可达209公里/小时。

\*\*所提供的NEDC2数据为计算结果，计算所用数据源自制造商依据欧盟法规以充满电的电池进行的正规WLTP测试。仅用于对比。实际数据可能有所不同。二氧化碳排放量、燃油经济性、能耗和续航里程数据可能因驾驶风格、环境状况、负载、车轮配置和装配的附件等因素而异。NEDC2数据使用政府规定公式，根据与旧的NEDC测试相等效的WLTP数据计算得出。之后可以应用正确的征税方式。

<sup>†</sup>重量指的是标准规格车辆的重量。

<sup>††</sup>包括油液加满及90%燃油的重量。选装配置会增加重量。

<sup>‡</sup>如果车辆装配了越野轮胎，车顶的动态承载能力将高达168千克。

## 路虎卫士110版技术参数

<b>发动机</b>	<b>汽油发动机</b>	
变速箱	<b>V8 P525</b>	
动力传动系统	自动挡	
最大功率（马力/转每分）	全时四驱系统	
最大扭矩（牛米/转每分）	525/6,000-6,500	
排量（毫升）	625/2,500-5,500	
气缸气缸数/每缸气门数	4,999.7	
气缸结构	8/4	
缸径/行程（毫米）	纵向V8	
压缩比（:1）	92.5/93.0	
可用油箱容积（升）	9.5	
	90	
<b>NEDC等效燃油经济性（NEDC2）*</b>		
NEDC2油耗	城区油耗	升/百公里
	郊区油耗	升/百公里
	综合油耗	升/百公里
二氧化碳排放	城区油耗	克/公里
	郊区油耗	克/公里
	综合油耗	克/公里
		17.0
		10.3
		12.8
		386
		234
		290

\*所提供的数据为NEDC2数据，是按照欧盟法规通过正式的制造商WLTP测试计算得出。仅用于对比。实际数据可能有所不同。二氧化碳排放量和燃油经济性数据可能因驾驶风格、环境状况、负载、车轮配置和装配的附件等因素而异。NEDC2数据使用政府规定公式，根据与旧的NEDC测试相等效的WLTP数据计算得出。之后可以应用正确的征税方式。



## 路虎卫士110版技术参数

### 性能

0 到100公里/小时加速时间（秒）

最高车速（公里/小时）

### 制动器

前轮制动器直径（毫米）

后轮制动器直径（毫米）

### 重量（千克）\*\*

座椅数

空载重量†

车辆总重

### 牵引重量（千克）

座椅数

无刹车拖车重量

最大牵引重量

最大耦合点/牵引点重量

车辆和拖车组合最大重量

### 车顶载重（千克）

车顶有效载重

最大静态车顶载重

### 汽油发动机

#### V8 P525

5.4

240\*

380

365

5

2,603

3,230

5

750

3,500

150

6,730

0<sup>††</sup>

300

\*如果车辆装配了越野轮毂，则其最高车速可达191公里/小时。

\*\*重量指的是标准规格车辆的重量。

†包括油液加满及90%燃油的 重量。选装配置会增加重量。

††路虎卫士V8车型没有动态车顶承载能力。

# 路虎卫士90版尺寸与性能

## 车身高度

含车顶天线1,969毫米

## 头部空间

前排/后排最大头部空间

配备全景天窗1,030毫米/946毫米

配备折叠式织物车顶1,030毫米/946毫米

## 腿部空间

前排最大腿部空间993毫米

第二排最大腿部空间929毫米

## 行李厢容积

高度904毫米，宽度1,183毫米

轮拱之间的行李厢宽度1,124毫米

最大行李厢容积

第一排后面的有效容积\* 1,263升，绝对容积\* 1,563升

第二排后面的有效容积\* 297升，绝对容积\* 397升

## 离地间隙

越野底盘高度290毫米

标准底盘高度216毫米

## 转弯直径

路缘到路缘11.3米

墙到墙12.0米

方向盘总圈数2.7

## 涉水深度

最大涉水深度900毫米

## 轴距

2,587毫米

\*有效容积：以符合VDA规定的固体块（200毫米x50毫米x100毫米）测得的容积。绝对容积：假设在行李厢中注满液体时所测得的容积。 \*\*在越野高度下且不含拖车钩盖板的情况下测得。 †配备22"铝合金轮毂时为1,703毫米。 ††配备20"铝合金轮毂时为1,700毫米。配有22"铝合金轮毂时为1,699毫米。

安装侧管或侧踏板可能影响车辆的越野性能。挑战越野驾驶需要充分的训练和丰富的经验。

所提供的数据为车辆制造商依据有关欧盟法规测试的结果，仅用于参考，不应构成您购买车辆决定的基础。CO<sub>2</sub>和燃油经济性数据可能因轮毂配置、选装的附加设备或者其他因素而异。

宽度2,008毫米（后视镜折叠后）  
宽度2,105毫米（后视镜展开后）



前轮轮距  
1,706毫米†

后轮轮距  
1,702毫米††

第二排后部长度460毫米



行李厢宽度  
1,183毫米

第一排后部长度1,313毫米

总长4,583毫米（4,323，不带备胎）



	A	B	C
底盘高度	接近角	纵向通过角	离去角
越野**	37.5°	31.0°	40.0°
标准	30.1°	24.2°	37.6°



# 路虎卫士110版尺寸与性能

## 车身高度

含车顶天线1,967毫米

## 头部空间

配备全景天窗时为1,032毫米/1,025毫米，  
配备折叠式织物车顶时为1,032毫米/1,025毫米

## 腿部空间

第一排腿部空间993毫米  
第二排最大腿部空间992毫米

## 行李厢容积

高度904毫米，宽度1,211毫米  
轮拱之间的行李厢宽度1,160毫米  
第一排后面的最大行李厢容积  
有效容积\* 1,875升，绝对容积\* 2,277升  
第二排座椅后  
有效容积\* 786升，绝对容积\* 972升

## 离地间隙

越野底盘高度290毫米  
标准底盘高度218毫米

## 转弯直径

路缘到路缘12.84米  
墙到墙13.12米  
方向盘总圈数2.7

## 涉水深度

最大涉水深度900毫米

## 轴距

3,022毫米

\*有效容积：以符合VDA规定的固体块（200毫米x50毫米x100毫米）测得的容积。  
绝对容积：假设在行李厢中注满液体时所测得的容积。 \*\*在越野情况下且不含拖车钩盖板的情况下测得。 †配备22"铝合金轮毂时为1,703毫米。 ††配有22"铝合金轮毂时为1,699毫米。 ‡离去角在路虎卫士 V8车型上为33.5°。

安装侧管或侧踏板可能影响车辆的越野性能。挑战越野驾驶需要充分的训练和丰富的经验。

所提供的数据为车辆制造商依据有关欧盟法规测试的结果，仅用于参考，不应构成您购买车辆决定的基础。CO<sub>2</sub>和燃油经济性数据可能因轮毂配置、选装的附加设备或者其他因素而异。

宽度2,008毫米（后视镜折叠后）  
宽度2,105毫米（后视镜展开后）



	A	B	C
底盘高度	接近角	纵向通过角	离去角
越野**	37.5°	28.0°	40.0°
标准	30.1°	22.0°	37.7° <sup>‡</sup>

